

LAGO BASIC 1001



DOTAZIONE

Sono comprese di serie: Custodia completa di morsetti cablaggio elettrico; Sonda esterna (AF); Sonda mandata (VF).

EQUIPEMENT STANDARD

La version standard comprend: L'étui y compris les borniers pour le câblage électrique; La sonde externe (AF); La sonde de refoulement (VF).

FUNZIONI

- > Funzione OFF (solo antigelo)
- > Funzione temperatura max. impianto
- > Funzione compensazione con sonda ambiente
- > Funzione curva riscaldamento
- > Impostazione dinamica valvola miscelatrice
- > Funzione antigrippaggio valvola miscelatrice
- > Indirizzo BUS
- > Test relè con visualizzazione sul display
- > Visualizzazione delle temperature rilevate dalle sonde

PLUS

- Regolaz. climatica monozone per motori a 3 punti 230 V
 - Display LCD con visualizzazione di tutti i parametri
 - Riconoscimento automatico delle sonde collegate
 - Collegam. di comandi remoto digitali (LAGO FB e BMV)
 - CAN BUS integrato
- Dimensioni: (BxHxP): 145x95x60 mm.


FONCTIONS

- > Fonction OFF (uniquement antigel)
- > Fonction température maximum équipement
- > Fonction compensation avec sonde milieu ambiant
- > Fonction courbe de chauffage
- > Programmation dynamique vanne mélangeuse
- > Fonction anti-grippage vanne mélangeuse
- > Adresse BUS
- > Test relais avec visualisation sur l'afficheur
- > Visualisation des températures relevées par les sondes.

AVANTAGES

- Réglage climatique une seule zone pour moteurs à 3 points 230 V
 - Afficheur LCD avec visualisation de tous les paramètres
 - Reconnaissance automatique des sondes connectées
 - Connexion de commandes à distance (BMV et LAGO FB)
 - CAN BUS intégré
- Dimensions: (BxHxP): 145x95x60 mm.

ESEMPI DI UTILIZZO / EXEMPLES D'UTILISATION



Regolazione in funzione della temperatura esterna e/o ambiente. Regolazione della temperatura di mandata del circuito di riscaldamento mediante valvola miscelatrice motorizzata

Sonde necessarie ed accessori:

- AF: Sonda esterna
- VF: Sonda di mandata circuito miscelazione

Comandi remoto disponibili:

- BMV: Comando remoto digitale multifunzioni con sonda ambiente
- LAGO FB: Com. remoto digitale con sonda ambiente.

Réglage en fonction de la température externe et / ou milieu ambiant. Réglage de la température de refoulement du circuit de chauffage au moyen de la vanne mélangeuse motorisée.

Sondes nécessaires et accessoires:

- AF: Sonde externe
- VF: Sonde de refoulement circuit mélange

Commandes à distance disponibles:

- BMV: Commande à distance digitale multifonctions avec sonde milieu ambiant
- LAGO FB: Commande à distance digitale avec sonde milieu ambiant