

**KIT L > C60/F**

COD.

Kit supporto murale "L" per collettori serie "C60 Duo-System" composto da:
2 staffe di sostegno, 6 viti, 4 tasselli a muro, 2 antivibranti in neoprene, 8 rondelle

49018091

Kit support mural "L" - pour collecteurs série "C60 Duo-System" comprenant:
2 supports de soutien, 6 vis, 4 chevilles pour mur, 2 anti-vibrants en néoprène, 8 rondelles**KIT L > HV3 DN20/HVTC 90**

COD.

Kit supporto murale "H20" per valvola "HV3" DN 20 composto da:
2 staffe di sostegno, 4 viti, 4 rondelle


49017905

Kit support mural "H20" pour vanne "HV3" DN 20 comprenant:
2 supports de soutien, 4 vis, 4 rondelles**KIT L > SA DN20**

COD.

Kit supporto murale "S20" per gruppi di regolazione DN 20 composto da:
mensola di sostegno, 2 tasselli a muro, 2 viti, 2 rondelle, 2 controdati 1"


49017802

Kit support mural "S20" pour groupes de réglage DN 20 comprenant:
étagère de soutien, 2 chevilles pour mur, 2 vis, 2 rondelles, 2 contre-écrous 1"**T-20**

COD.

Kit differenziale "T-20" composto da: valvola differenziale "T", 2 raccordi a T, kit guarnizioni
Vedi capitolo "Complementi"

49060651

Kit différentiel "T-20" comprenant: vanne différentielle en "T", 2 raccords en T, kit de joints
Consultez le § "Compléments"**R.A.I.V.**

COD.

Sostegno a muro per vaso di espansione con raccordo doppia intercettazione R.A.I.V.
Necessario per controllare il vaso di espansione senza svuotare l'impianto.

49214701

Fixation murale pour vase d'expansion avec raccord de double interception R.A.I.V.
Nécessaire pour contrôler le vase d'expansion sans vider l'équipement.**Gruppo di sicurezza 3 bar - Groupe de sécurité 3 bar**

COD.

Gruppo di sicurezza 3 bar "R" destro/sinistro per impianti di riscaldamento composto da:
raccordo a T con controdatto e o-ring, manometro 0-4 bar, valvola di sicurezza 3 bar,
(attacco 3/4" tappato per collegamento vaso di espansione tramite tubo flessibile).


49214683

Groupe de sécurité 3 bar "R" droite/gauche pour équipements de chauffage comprenant:
raccord en T avec contre-écrou et joint, manomètre 0-4 bar, vanne de sécurité 3 bar, (connexion d'écrou 3/4"
pour branchement vase d'expansion au moyen d'un tuyau flexible).**Tubo flessibile in acciaio AISI 316L senza isolamento L = 600 mm**

COD.

Tuyau flexible en acier AISI 316L sans isolation L = 600 mm

20191102

**Attuatore termostatico**

con sonda esterna a capillare e kit di montaggio per valvola miscelatrice DN 20 HVTC

Actionneur thermostatique

avec sonde externe capillaire et kit de montage pour vanne mélangeuse DN 20 HVTC

• 20 ÷ 50 °C

20318151

• 40 ÷ 70 °C

20318152

**Termostato di sicurezza a contatto a taratura fissa 50 °C**

comprensivo di nr. 2 molle di fissaggio per tubazione diametro 18÷22 mm e 27÷33 mm

Cavo 2x0,75 L=1,5 m - Grado di protezione: IP 67

COD.

Thermostat de sécurité à contact à tarage fixe 50 °C

comprenant : 2 ressorts de fixation pour tuyauterie de diamètre 18 à 22 mm et 27 à 33 mm

Câble 2x0,75 L=1,5 m - Degré de protection: IP 67

20317502

**Termostato di sicurezza a contatto**

con regolazione interna 10÷65 °C e kit di montaggio

Thermostat de sécurité à contact

avec réglage interne 10 à 65 °C et kit de montage.

COD.

20317504

**Maniglia in plastica nera**

Poignée en plastique noir

COD.

20180551

**Termometro blu 0÷160 °C***Thermomètre bleu 0 -160°C*

COD.

20352011

Termometro rosso 0÷160 °C*Thermomètre rouge 0 -160°C*

20352012

**Valvola a sfera OT DN 20 con calotta 1" F x ¾" F x 1" M / Vanne à bille DN 20 avec écrou 1" F x ¾" F x 1" M**

COD.

• FT (senza valvola di ritegno)

49152801

• FT (sans vanne de retenue)

• VRR2 (con valvola ritegno escludibile per mandata o ritorno)

49152872

• VRR2 (avec vanne de retenue pour refoulement o retour)

**Raccordi distanziali***Manchons entretoises*

COD.

- h=130 mm - 1" M x 1" M con valvola di ritegno

49203605

- h=130 mm - 1" M x 1" M avec vanne de retenue

- h=195 mm - 1" M x 1" M con valvola di ritegno

49203606

- h=195 mm - 1" M x 1" M avec vanne de retenue

**Valvola di non ritorno in OT**

con esclusione manuale h = 35 mm - ¾" M x ¾" M

COD.

20381023

Vanne de non retour en laiton

avec exclusion manuelle h = 35 mm - ¾" M x ¾" M

**Riduzione in OT 1" M x ¾" F****Réduction en laiton 1" M x ¾" F**

COD.

20011901

**Calotta 1" in OT58 - Écrou 1" en laiton**

COD.

20000331

Guarnizione - Joints

• 1" NBR70 - 30 x 20 x 2

20140323

• Centellen - 30 x 20 x 2

20140151

• 1" NBR70 - 30 x 20 x 4

20140324

**Isolamento in EPP nero 40 g/l**

per collettori di zona serie DN 20 C60 Duo-System

COD.

49351301

Isolation en EPP noir 40 g/l

pour collecteurs de zone série DN 20 C60 Duo-System.

• Tappo - Bouchon

20290204

**Isolamento in EPP nero 40 g/l**

per separatore idraulico CP60

COD.

32000427

Isolation en EPP noir 40 g/l

pour séparateur hydraulique CP60

• Tappo - Bouchon

20290204

**Isolamento in EPP nero 40 g/l per gruppi di regolazione DN 20:**

- Isolamento anteriore e posteriore

COD.

20290132

Isolation en EPP noir 40 g/l pour groupes de réglage DN 20:

- Isolation antérieure et postérieure

• Frontalino - Façade

22003116

