


**KIT DELTA - C70/C90**

COD.

Kit supporto murale DELTA per collettori serie "C70 Profitek / C90" composto da: 2 staffe di sostegno, 2 viti, 2 antivibranti in neoprene, 4 rondelle.

49018071

Kit support mural DELTA pour collecteurs série "C70 Profitek / C90" comprenant: 2 supports de soutien, 2 vis, 2 anti-vibrants en néoprène, 4 rondelles

**KIT K2**

COD.


Kit supporto murale gruppi di regolazione "Kompak" composto da:

2 staffe di sostegno, 4 viti, 4 rondelle

49017821

Kit support mural "H20" pour groupes de réglage série "Kompak" comprenant:

2 supports de soutien, 4 vis, 4 rondelles

**R.A.I.V.**

COD.

Sostegno a muro per vaso di espansione con raccordo doppia intercettazione R.A.I.V.

Necessario per controllare il vaso di espansione senza svuotare l'impianto.

49214701

Fixation murale pour vase d'expansion avec raccord de double interception R.A.I.V.

Nécessaire pour contrôler le vase d'expansion sans vider l'équipement.

**UNI X 3 bar**

COD.

Gruppo di sicurezza / Groupe de sécurité

composto da: collettore in OT58 con raccordo calotta 1", valvola di sicurezza 3 bar DIN TÜV (1/2" x 3/4"), valvola di sfogo e manometro 0-4 bar con valvola di intercettazione automatica, isolamento in EPP nero.

49240502

comprendant: collecteur en laiton avec raccord écrou 1", vanne de sécurité 3 bar DIN TÜV (1/2" x 3/4"), vanne d'évent et manomètre 0-4 bar avec vanne d'interception automatique, isolation en EPP noir.


**UNI X + C70/C90**

COD.

Raccordo 90° in acciaio per collegare il gruppo di sicurezza UNI X al collettore di zona

Raccord à 90° en acier pour connecter le groupe de sécurité UNI X au collecteur de zone.

49207001

**C70**

COD.

Raccordo 2 curve in acciaio per collegare il vaso di espansione al collettore di zona

Raccord 2 coudes en acier pour connecter le vase d'expansion au collecteur de zone

49200902



Gruppo differenziale / Groupe différentiel

20340106



Attuatore termostatico

con sonda esterna a capillare e kit di montaggio per valvola miscelatrice DN 20 HVTc

Contact thermostatique

avec sonde externe capillaire et kit de montage pour vanne mélangeuse DN 20 HVTc

• 20 ÷ 50 °C

20318151

• 40 ÷ 70 °C

20318152



Termostato di sicurezza a contatto a taratura fissa 50 °C

comprendivo di nr. 2 molle di fissaggio per tubazione diametro 18÷22 mm e 27÷33 mm

Cavo 2x0,75 L=1,5 m - Grado di protezione: IP 67


COD.

Thermostat de sécurité à contact à tarage fixe 50 °C

comprendant : 2 ressorts de fixation pour tuyauterie de diamètre 18 à 22 mm et 27 à 33 mm

Câble 2x0,75 L=1,5 m - Degré de protection: IP 67

20317502



Termostato di sicurezza a contatto a taratura fissa 50 °C

comprendivo di nr. 2 molle di fissaggio per tubazione diametro 18÷22 mm e 27÷33 mm

Cavo 2x0,75 L=1,5 m - Grado di protezione: IP 67

COD.

Thermostat de sécurité à contact à tarage fixe 50 °C

comprendant : 2 ressorts de fixation pour tuyauterie de diamètre 18 à 22 mm et 27 à 33 mm

Câble 2x0,75 L=1,5 m - Degré de protection: IP 67

20317504



	DN25 V - Valvola a sfera OT / Vanne à bille en laiton 1" F x 1½" calotta, écrou VL senza valvola di ritegno, sans vanne de retenue VL - RM con valvola ritegno per mandata, avec vanne de retenue pour refoulement	COD. 49152683 49152686
	KIT ADATTATORE SONDA / Kit d'adaptation sonde M 10 X 1½" Ø 5 - 5 PZ Ø 6 - 5 PZ	COD. 38001800 38001801
	DN25 FB Valvola a sfera OT / Vanne à bille en laiton • 1" F x 1½" M	COD. 38000631
	Maniglia in plastica nera <i>Poignée en plastique noir</i>	COD. 20180551
	Termometro blu 0÷160 °C <i>Thermomètre bleu 0 -160°C</i> Termometro rosso 0÷160 °C <i>Thermomètre rouge 0 -160°C</i>	COD. 20352011 20352012
	Raccordi distanziali / Manchon entretoise • † 90 mm - 1" ½ Mx 1" ½ + calotta, écrou • † 180 mm - 1" ½ M x 1" ½ M • † 272 mm - 1" ½ M/x 1" ½ M	COD. 49208503 33602708 33602711
	Raccordi distanziali / Manchon entretoise <i>Con valvola di ritegno, avec vanne de retenue</i> • † 180 mm - 1" ½ Mx 1" ½ M • † 272 mm - 1" ½ M x 1" ½ M	COD. 49203601 49203604
	KIT Ø C70 + DN20 Eccentrici-riduttori / excentriques-réductions	COD. 49200415
	Calotta in OT58 1½" / Ecrou en laiton 1½" Guarnizioni, joints • EPDM70 44 x 28,5 x 2 • Fasit 44 x 28,5 x 2	20000352 20140327 20140171
	Isolamento in EPP nero 40 g/l per collettori di zona serie DN 25 "C70 Profitek" Isolation en EPP noir 40 g/l <i>pour collecteurs de zone série DN 25 "C70 Profitek"</i> • B - Tappo / bouchon • A - Tappo / bouchon	32000814 20290204 20290208
	Isolamento in EPP nero 40 g/l per separatore idraulico CP70 Isolation en EPP noir 40 g/l <i>pour séparateur hydraulique CP70</i> • Tappo / Bouchon	COD. 20291001 20290204
	Isolamento in EPP nero 40 g/l per gruppi di regolazione DN 25 KOMPAT: - Isolamento anteriore e posteriore Isolation en EPP noir 40 g/l pour groupes de réglage DN 25 KOMPAT: - Isolation antérieure et postérieure • Frontalino / Façade	COD. 20290141 20180941
		

